



Уличные консольные светильники

серия 14

Область применения

Освещение дорог, улиц, дворов, площадей, парков, спортивных площадок, стоянок, уличных территорий.

Установка

Монтаж на стандартные опоры освещения, монтаж на стену с помощью кронштейна.

Конструкция

Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля. Оптическая система – качественные линзы. В комплект входят надежные драйвер, с защитой от перенапряжения и светодиодные модули.

Энергоэффективность

- Низкое потребление электроэнергии при высоком световом потоке.
- Длительный срок службы.
- Высокая надежность.
- Не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Экологичность

- Экологический источник света, который не содержит ртути и не требует специальной утилизации.



Напряжение питания, В	175 - 260
Частота, Гц	50
Цветовая температура, К	4500-5500
Индекс цветопередачи, CRI	83
Пульсации светового потока, %	< 0,5
Степень защиты, IP	67
Температура окружающей среды, °С	-50 - +45
Срок службы, лет, не менее	10

Модификации	Артикул	Номер	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
	ССЭ ДКУ-14-045-507-67-Н	507	45	4800	250x124x66,8
	ССЭ ДКУ-14-090-508-67-Н	508	90	9600	250x124x66,8
	ССЭ ДКУ-14-135-509-67-Н	509	135	14400	250x124x66,8